

MBB100

Technische Daten



Allgemeine Daten

Typ	MBB100
Verpackungsmenge	1
Artikelnummer	2CPX041427R9999
Warentarifnummer	85381000
Ursprungsland	Slowenien
Bauart	Innenausbau Modul
Baureihe	CombiLine
Kombination Produkthierarchie	0808
Hauptgruppe und Gruppe - 2520 (SUJ)	
Listenpreis	23,30 €

Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für Berührungsschutz, Feldbreite 1 = 250 mm, 6 Platzeinheiten, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 120 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden

MBB100

Technische Daten

Technische Daten

Abdeckungsverschluss	90 Grad Druck-Drehverschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue [V] AC	400 V
Bemessungsfrequenz f [Hz]	50 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui [V]	690 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp [kV]	6 kV
EDF Montagegerüst	Ja (1)
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Normen

DIN EN 61439-1	Ja
DIN EN 61439-2	Ja
DIN EN 61439-3	Ja

Lieferform

Tiefe der Verpackung	0,3 m
Breite der Verpackung	0,11 m
Länge der Verpackung	0,015 m
Bruttogewicht	0,131 kg
Anzahl pro Basismengeneinheit (Verpackungseinheit)	1
Basismengeneinheit	Stück
Lieferform	Bausatz unmontiert
Menge Verpackungseinheit Basis	1

Ausbauvarianten

Einbaumöglichkeit	120
Modulart	Berührungsschutz

Konstruktive Daten

Farbe [RAL]	Lichtgrau
Farbe Abdeckung	Lichtgrau
Nennmaß außen Breite [FB]	1 FB
Nennmaß außen Breite [mm]	250 mm
Nennmaß außen Höhe [mm]	75 mm
Nennmaß außen Tiefe [mm]	120 mm
Platzeinheiten [PLE]	6
Werkstoff Abdeckungen	Kunststoff

Aufstellungart

Montagegerüstart	WR oder EDF
------------------	-------------